



Condensadora U-Match

On/Off - R410a

Frio sólo





Frío solo

MODELO CONDENSADORA			GHCN36NF3KO	GHCN48NF3KO	GHCN60NF3KO	
Fuente de poder		V/Hz/Ph	208-230/60Hz/3F			
Capacidad total	Enfriamiento	kg	10.50	14.50	17.60	
		kW	36,000	48,500	60,000	
EER/C.O.P.		W/W	2.62	2.74	3.14	
		Btu/h.W	8.95	9.34	10.71	
Data Eléctrica	Entrada de Poder	kW	4.00	5.30	5.60	
	Entrada de Poder nominal	kW	4.60	6.50	6.70	
	Corriente de entrada	A	12.44	17.95	19.00	
	Corriente Nominal	A	15.50	21.97	23.00	
Min/Max Voltaje		V	187/253	187/253	187/253	
Nivel presión de sonido (alta/media/baja)		dB(A)	60	60	65	
Refrigerante tipo/carga		kg.	Refrigerante/2.5	Refrigerante/2.95	Refrigerante/4.00	
Compresor	Fabricante		Zhuhai Landa Compressor Co.,Ltd			
	Model		QXAS-F356wN450	QXAS-H446wN345	QXAS-H53wN345	
	Tipo		Rotativo			
	Capacidad		W	10990	14100	16700
	Amperaje Nominal (RLA)		A	12.1	14.8	17.4
	Aceite Refrigerante	Tipo Carga		RB68EP		
Volumen de aire		CFM/m³/h	1520/2580	3470/5900	3530/6000	
Motor de Ventilador	Model		SW210F			
	Tipo		Directo			
	Velocidad		rpm	1110	1040	1040
	Salida de energía		PH	0.10	0.28	0.28
Tipo de Ventilador			Axial-flow			
Dimensiones (largo x ancho x alto)		mm	546x546x735	710x710x735	710x710x850	
Peso Neto/Bruto		kg.	64.0/68.0	76.0/80.0	88.0/94.0	
Tubería de conexión	Tipo de válvula de conexión		Conexión soldada			
	Longitud		m	5		
	Carga adicional de gas		g/m	54		
	Diámetro externo	Tubería líquida	pulg.	3/8"	3/8"	3/8"
		Tubería gaseosa	pulg.	5/8"	3/4"	3/4"
	Distancia máxima	Altura	m	15		
Longitud		m	30	50	50	